


* POÇO DE INFILTRAÇÃO com DIÂMETRO DE 1,20 INTERNO com TAMPA FF
 ARTICULAR - fixo TDA-600 - CPU 4816
 ESCAVACÃO = $\phi 7,37 \text{ m}^3$ (040104 có)



$$= \phi 1,90 \times 2,60$$

$$= \pi \times R^2 \times 2,60 = 3,1415 \times 0,95 \times 0,95 \times 2,60 = 7,37 \text{ m}^3$$

* ABRILAMENTO = (041002) = $3,1415 \times 0,95 \times 0,95 = 2,84 \text{ m}^2$

* INALICHA (ASSENTAMENTO) = $3,1415 \times 0,70 \times 0,70 \times 2,60 = 4 \text{ m}^3$

* PORTERRO = $7,37 - 4,00 = 3,37$ (040902)

* TAMPA = $3,1415 \times 0,70 \times 0,70 = 1,54 \text{ m}^2$ - $(3,1415 \times 0,13 \times 0,13) = 0,28 \text{ m}^2$
 (000.081820)

* TAMPA FF ARTICULAR - fixo TDA-600 - 1 UM (081842)

* LASTRO DE BRTA = $\pi \cdot R^2 \times 0,3 = 3,1415 \times 0,6 \times 0,6 \times 0,3 = 0,34 \text{ m}^3$ (000470)

* ~~ANEL~~

ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFORADO DIAM. 1,20 x 0,50 (INSUMO - 43425)

REF. GOINH. 082342 (MAT.) / SINAPI 92 898 (M.O.)

WJ - 0,2851

PEDREIR - 0,5703

0104 - ARBIA MÓIA - 0,0048

215 - CIMENTO - 2,2627