LC TENDAS LTDA

(62) 3298-7102 / (62) 3298-7457

CNPJ: 35.067.125/0001-13

IE: 107785102

Avenida Goianazes, Jardim Petrópolis, GOIANIA - GO, CEP: 74460590 - Site: www.tendasaluban.com.br
Contatos: (62) 3298-7102 (62) 3298-7457 (62) 98200-2020

ORÇAMENTO N°
094370

DATA:
01/09/2025

DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA NOME FANTASIA: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 24.852.105/0001-37 RG/IE/IM: 107802090 MÍDIA: TELEFONE
CONTATO: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA
TEL.COMERCIAL: (62) 96836-958# CELULAR: (62) 9683-6958 E-MAIL: carvalho@carvalhoeng.com.br
ENDEREÇO: R DO TRABALHO No.: 213 BAIRRO: B SANTA GENOVEVA CEP: 74670200
CIDADE: GOIANIA UF: GO

ENDEREÇO DA FABRICAÇÃO/FATURAMENTO

ENDEREÇO: R DO TRABALHO
CIDADE: GOIANIA UF: GO CEP: 74670200
PONTO DE REFERENCIA:
DATA DE ENTREGA: 12/09/2025 TRANSPORTADORA: FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA
FRETE: FOB CONDIÇÃO: 01 Parcelas:TRANSFERENCIA **VALIDADE DO ORÇAMENTO 10 DIAS**

PRODUTOS OU EQUIPAMENTOS

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	FRETE	QTD.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
3885 - FERRAGEM TENDA PIRAMIDAL 6X6 MOD.BARRACA	0,00	4.0000	2.050,00	8.200,00
4576 - COBERTURA TENDA PIRAMIDAL 6X6 BRANCA MOD.BARRACA	0,00	4.0000	2.050,00	8.200,00
VALIDADE DO ORÇAMENTO 10 DIAS - VALOR TOTAL R$	0,00			16.400,00

VENDEDOR	DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTOS	
ESTEFANE PEREIRA vendas3@aluban.com.br	BANCO CEF 104 AGÊNCIA 0996 - C/C: 3768-1 OP 003	

gov.br Documento assinado digitalmente
ESTEFANE PEREIRA GONCALVES
Data: 01/09/2025 10:34:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LC TENDAS LTDA

OBSERVAÇÃO:
TENDA PIRAMIDAL ESTRUTURAS TENDAS ALUBAN: Confeccionada em Aço Carbono Industrial, com Chapa de Ferro Tubolar, 100% Galvanizadas a frio , sendo as peças soldada em sistema MIG, unidas por encaixe e fixadas com parafusos 14mm e conexões em aço, com pés de 2,5 ou 3 metros altura e de 2,5 e 3,0 polegadas na chapa 14.Parte Área chapa 16. COBERTURA: Confeccionadas em Lonas de PVC TDBO3 calandrado com tramas de fibras de poliéster impermeável, aditivadas com Anti-chama, Anti-UV, revestida com Black-Out solar.Moldes unidos por solda eletrônica (Radiofreqüência) mais reforços nos pontos de maior tensão. Utilizamos velcros largo (2,5 Cm) e reforçados para fixação da Lona na Estrutura. Cores disponíveis: BRANCO. Kit de Fixação: estacas e cordas ou cabos de aço vendidos separadamente.