

PLACA INDICATIVA DE ENLACE(S)

VISTA EXTERNA

CORTE 12

MATERIAL:

- 1) Aço SAE 1008/1010;
- 2) Solo do tipo III-nd e espessura do estrado 250mm;
- 3) a esola entra na parede perpendicular ao tipo pontal e esola fora da parede perpendicular ao tipo de canto;
- 4) Não se encontra no projeto detalhe de armadura com passo maior que 100mm;
- 5) Fichas e soldas de 1" fora conforme especificação.

ORÇ:

- 1) Aço SAE 1008/1010;
- 2) Solo do tipo III-nd e espessura do estrado 250mm;
- 3) a esola entra na parede perpendicular ao tipo pontal e esola fora da parede perpendicular ao tipo de canto;
- 4) Não se encontra no projeto detalhe de armadura com passo maior que 100mm;
- 5) Fichas e soldas de 1" fora conforme especificação.

The drawing shows a concrete slab with a total width of 2.85m and a height of 0.15m. The front view (VISTA FRONTAL EXTERNA) shows a slab with four bays, each 0.56m wide. The side view (CORTA VERTICAL) shows the slab is supported by two walls (Linha 1 and Linha 2) and has a total length of 2.85m. The slab is reinforced with steel bars (Aço) and has a concrete cover (Pálitos em granito) on the top surface. The drawing also includes a section view (CORTA VERTICAL) showing the slab's profile and reinforcement details.

Obs.: No Bh, fletimento J1 deve ter primeira fibra de aço curta fixa para encaixar no tabuleiro.

1.6

0.8

0.4

0.4

0,25 (VIDRO FIXO 6mm TIPO MINI BOREAL com MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL)

0,025 0,025 2,85

0,025 0,025

0,6 0,6

1,2 0,9

0,25 (VIDRO FIXO 6mm TIPO MINI BOREAL com MOLDURA EM ALUMÍNIO NATURAL)

0,025 0,025 3,00

0,025 0,025

0,6 0,6

1,2 0,9

Technical drawing of a rectangular plate. The length is dimensioned as 2.85 and the thickness as 0.015.

Technical drawing of a rectangular plate. The length is dimensioned as 3,00 and the thickness as 0,015.

Fig. 10 - Fechadura Dupla - DURIATI - ou equivalente

INTERIOR A

EXTERIOR B

Fechadura Universal Alavanca Multiponto - DURIATI - ou equivalente

Obs. PARA TODAS AS ESQUADRIAS:

- 1) Aço SAE 1009/1010
- 2) Solado em DK-46 e espessura do eletrodo 2,50mm
- 3) A solda entre as partes componentes será tipo pontuado
- 4) Todas as encontros das peças deverão ter massa plástica
- 5) Pintura unicorreativa e esmalte
- 6) Medidos em m, exceto indicado
- 7) Perfil em chapão 18 (1,20mm), exceto indicado
- 8) Trancos e Guias de 1" linha conforme especificações
- 9) Vidro conforme especificação

Technical drawing of a window frame showing exterior and interior views. The drawing includes dimensions and labels for the frame components.

Dimensions:

- Exterior width: 0,9
- Exterior height: 1,8
- Interior width: 0,9

Labels:

- EXTERIOR B
- INTERIOR A
- VISTA EXTERNA E INTERNA
- Frame Glass/Outside Air Inlet
- Frame Glass e Airflow
- WFE 31
- WFE 32
- WFE 33
- WFE 34
- WFE 35
- WFE 36
- WFE 37
- WFE 38
- WFE 39
- WFE 40
- WFE 41
- WFE 42
- WFE 43
- WFE 44
- WFE 45
- WFE 46
- WFE 47
- WFE 48
- WFE 49
- WFE 50
- WFE 51
- WFE 52
- WFE 53
- WFE 54
- WFE 55
- WFE 56
- WFE 57
- WFE 58
- WFE 59
- WFE 60
- WFE 61
- WFE 62
- WFE 63
- WFE 64
- WFE 65
- WFE 66
- WFE 67
- WFE 68
- WFE 69
- WFE 70
- WFE 71
- WFE 72
- WFE 73
- WFE 74
- WFE 75
- WFE 76
- WFE 77
- WFE 78
- WFE 79
- WFE 80
- WFE 81
- WFE 82
- WFE 83
- WFE 84
- WFE 85
- WFE 86
- WFE 87
- WFE 88
- WFE 89
- WFE 90
- WFE 91
- WFE 92
- WFE 93
- WFE 94
- WFE 95
- WFE 96
- WFE 97
- WFE 98
- WFE 99
- WFE 100

Tubo Falso 2" x 1/4"

Pilar de Concreto

Embo. lateropino 1/8" x 1"

Painel de Vidro

Placa de Fixação

Borracha

PAREDE

PAREDEADO 25x25x2mm

MURETA

Base de Concreto

Base de Concreto

RAMPA

PAREDE

0.4 1.5 1.5 0.4

0.4

Technical drawing of the 'Montante em chapa 16' (16mm plate) showing three views: Vista Lateral (Side View), Vista Frontal (Front View), and Corte (Cross-section). The side view shows a height of 100mm and a width of 1,15mm. The front view shows a height of 100mm and a width of 1,15mm. The cross-section shows the internal structure with a central hole and a label 'Corte'.

Barra acionadora de aço tratado com diâmetro de 25mm, espessura de 1,25mm e acabamento em pintura epóxi - Push porta dupla - DURATI - ou equivalente

Diagram showing the installation of the push door handle (Barra acionadora) for a double door system (Push porta dupla - DURATI - or equivalent). The diagram includes a side view of the door assembly and a detailed view of the handle mechanism.

Side View Details:

- Door height: 2.25m
- Door width: 0.4m
- Door thickness: 0.1m
- Handle height from bottom: 0.1m
- Handle height from top: 0.1m
- Handle height from center: 0.5m
- Handle height from bottom edge: 0.8m
- Handle height from top edge: 0.8m
- Handle height from bottom edge: 0.1m
- Handle height from top edge: 0.1m
- Handle height from bottom edge: 0.1m
- Handle height from top edge: 0.1m

Handle Mechanism Details:

- Handle length: 1.2m
- Handle width: 0.1m
- Handle height: 0.1m
- Handle material: Aço 304 (316) - 1.25mm
- Handle finish: Epóxi
- Handle type: Push porta dupla - DURATI - ou equivalente
- Handle installation: S/ ESCABIS

300

200

1,60

PILHA
BRAN

META DE FUTEBOL DE SALÃO – FUTSAL
ESC: 1:25

NOTA:

OS MATERIAIS E AS MEDIDAS DA BALIZA DE HANDEBOL SÃO IGUAIS ÀS DA META DE FUTSAL, PORÉM A SEÇÃO DAS TRAVES (QUADRADA x CIRCULAR) E AS CORES (BRANCO E PRETO x BRANCO) SÃO DIFERENTES.

NAS QUADRAS RECREATIVAS (NÃO OFICIAIS), A META DE FUTSAL SERVE PARA AMBOS OS ESPORTES.

[illegible]

BALIZA DE HANDEBOL
VISTA ESC.: 1:25

[illegible]

BALIZA DE HANDEBOL
CORTE ESC.: 1: 25

META DE FUTSAL
CORTE ESC.: 1:25

[illegible]

CHAPA DE AÇO #10

AÇO #20mm (CA-25)

SOLDA

0.15 0.02 0.45 0.02

CHAPA DE AÇO #10

SOLDA

AÇO #20mm (CA-25)

AÇO #6mm (CA-25)

DETALHE CESTA DE BASQUETE

ESC.: 1:10

OBSERVAÇÃO:
O ACOCHOAMENTO SÓ SERÁ EXECUTADO QUANDO FOR SOLICITADO.

Diagram illustrating the detail of the door bottom seal assembly. The diagram shows a cross-section of the door frame and the door itself. Key dimensions are indicated:

- Vertical dimension: 0,90
- Horizontal dimension: 0,08
- Horizontal dimension: 0,07
- Horizontal dimension: 0,03
- Horizontal dimension: 0,02
- Horizontal dimension: 0,06
- Horizontal dimension: 0,02
- Horizontal dimension: 0,02
- Horizontal dimension: 0,02
- Horizontal dimension: 0,01

ACOCHOAMENTO
PARTE INFERIOR DA TABELA

DETALHE DO ACOCHOAMENTO
ESC.: 1:10

ESC.: 1:50

CARRETELHA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO # 2 1/2" EXTERNO
PARDE: 3mm

1.00

CONE DE LIGAÇÃO

MANIVELA COM CATRACA P/ ESTOCAR A
REDE DE VOLEI (50 EM UM DOS POSTES)

1.50

TUBO DE AÇO GALVANIZADO # 3" EXTERNO
PARDE: 3mm

0.45

PISO

CORTE - SUPORTE DO POSTE D
REDE DE VOLEI - ESC.: 1:2.5

1.50m

40mm

1.50m

8.5cm

PARDE DE 3mm

9.5cm

TAMPA DE CANO COM
PREENCHIMENTO DE CONCRETO

PLANTA - TAMPA DO SUPORTE
DO POSTE DA REDE DE VOLEI
CORTE - ESC.: 1:2.5

Diagrama de planta de acesso (Access Plan) mostrando a distribuição de portas e dimensões. A planta é dividida em seções com larguras de 120, 120 e 155. As portas são indicadas por símbolos de porta (um retângulo com um círculo no centro) e as dimensões são indicadas por linhas tracejadas e números. A planta é rotulada como "PLANTA - ESC.: 1:25" e "PASSEIO \ ACCESSO".

The image contains two technical drawings of a staircase component, labeled 'VISTA LATERAL' (Side View) and 'VISTA FRONTAL' (Front View). Both drawings include dimensions in meters (m).

VISTA LATERAL — ESC.: 1:25

This drawing shows the side profile of the staircase. It features a concrete base ('BASE DE CONCRETO') at the bottom, which is 0.80 m wide. Above the base is a vertical section labeled 'BORDO SALIENTE DO 2º PISO ALUMINIO' (Aluminum protruding edge of the 2nd floor), which is 5.00 m high. The total height of the structure is 5.80 m. A detail callout 'DETALHE A' points to a circular feature on the side, and another callout 'DETALHE B' points to a circular feature on the top edge.

VISTA FRONTAL — ESC.: 1:25

This drawing shows the front profile of the staircase. It features a concrete base ('BASE DE CONCRETO') at the bottom, which is 0.80 m wide. Above the base is a vertical section labeled 'BORDO SALIENTE DO 2º PISO ALUMINIO' (Aluminum protruding edge of the 2nd floor), which is 4.00 m high. The total height of the structure is 4.80 m. A detail callout 'DETALHE A' points to a circular feature on the side, and another callout 'DETALHE B' points to a circular feature on the top edge.

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
PD1	15/10/2023	SEI 20230003502243	RENSEI	Adequação de acessibilidade e implantação	ANA MASSON



GOIÂNIA GOV. DO ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITARES

APROVAÇÃO DE PROJETO:

PROCESSO Nº _____

1) () Permissão;

2) () Licença;

3) () Autorização;

4) () Permissão de instalação provisória;

5) () Permissão de instalação definitiva;

APROVADO

Data

Os projetos referentes ao Processo Nº _____ encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, não sendo elaborado por profissionais habilitados.

GERENTE DE PROJETOS
DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS



GOIÂNIA GOV. DO ESTADO DE GOIÁS

|

**AGÊNCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA
E TRANSPORTES**

**GINÁSIO DE ESPORTES
PADRÃO
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE**

ENDEREÇO DA OBRA:

PROPRIETÁRIO:

Rua Pastor Alvaro com Av. Doná Miquelina, Quadra 107,
Setor São Paulo, Santa Terezinha de Goiás – GO,
76500-000.

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AUTOR DO PROJETO: **ARQ. ANA CAROLINA MASSON SOUSA |** **CAU: A107162-9**

ARQUITETURA

CONTEÚDO:
GINÁSIO DE ESPORTES - DETALHES EQUIPAMENTOS

ÁREA DO TERRENO: 1.804,70m²	DESENHO: ANA MASSON	ESCALA: indic	FOLHA: 05/05
ÁREA CONSTRUÍDA: 1169,64 m²	PROGRAMA: AUTOCAD - 2014	DATA: out/2023	

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.

DETALHES ESQUADRIAS
esc.: 1:30