

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL N.º 168/ 2025

Contratação n.º 117977, Processo nº 202500005040932

Informações sobre conversão do atestado

Para transformar o volume de um muro de arrimo (metros cúbicos - m^3) em área de face (metros quadrados - m^2), você precisa **dividir o volume total pela espessura (ou largura) média da parede do muro.**

Fórmula Básica:

$$\text{Área (m}^2\text{)} = \frac{\text{Volume (m}^3\text{)}}{\text{Espessura do Muro (m)}}$$

Exemplo Prático

Imagine que você tem **10 m^3** de concreto/alvenaria para construir um muro com **20 cm de espessura** (0,20 metros).

1. **Identifique a Espessura:** 20 cm = 0,20 m
2. **Calcule:** $10 \div 0,20 = 50$
3. **Resultado:** O muro terá **50 m^2** de área de face.

PRIMECON CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 07.945.776/0001-23- I.E.: 10.401.943-3

Rua 38 nº 65 Qd. A-26, Lt.23, Jardim Goiás- Goiânia-GO- CEP: 74.805-400

Fone: (62) 3941-2828 e-mail: licitacao@primecon.goiania.br