

Cliente: CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CNPJ/CPF: 47026710000154

Cidade: GOIANIA - GO

Proposta 4992/1-2026

Goiânia, 17/03/2026.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC, MARGUI e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Carregadeira Komatsu - WA200-6
- Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0
- Motoniveladora Komatsu - GD655-5
- Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD
- Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac - CC4200

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br



/dcco_oficial

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

Carregadeira de rodas Komatsu modelo WA200-6; fabricação nacional; motor SAA4D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turbo alimentado, com potência líquida de 126 Hp (94 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 10.515 kg; capacidade da caçamba de 2,1 m³; cabine ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.51.99

FINAME: 3197055



Imagem Ilustrativa
Carregadeira Komatsu - WA200-6



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 10.515 kg.

Capacidade da Caçamba: 2,1 m³.

Motor: 4 cilindros, com potência bruta de 128 Hp (95,2 kW) e potência líquida de 126 Hp (94 kW) @ 2.000 rpm.

Pneu: Pneus medida/tipo 17.5-25 L2 16 lonas.

Dimensões: Comprimento de 7,03 m, Largura de 2,55 m, Altura livre em relação ao solo de 0,45 m; Altura de 3,11 m, Altura do pino da caçamba de 3,63 m.

Faixa Operacional: Altura livre de despejo de 2,65 m, Altura operacional de 4,88 m, Raio de giro de 5,89 m, Carga estática de tombamento em linha reta de 9.245 kg, Força de desagregação de 8.465 kgf.

Transmissão: Hidrostática, uma bomba e dois motores com seleção de velocidades.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba de engrenagens com capacidade de 85 l/min na rotação nominal; Sistema de controle de carregadeira composto de bomba de engrenagens com capacidade de 54 l/min.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Escavadeira hidráulica Komatsu modelo PC210-10M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão PROCONVE/MAR-1, sistema de injeção de combustível direta em múltiplos estágios, turboalimentado, com potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 21.650 kg; capacidade da caçamba de 1,2 m³; cabine ROPS/FOPS; câmera traseira; rádio AM/FM; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.52.19

FINAME: 3728174



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0

Características:

Peso Operacional: 21.650 kg.

Capacidade da Caçamba: 1,2 m³.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 165 Hp (123 kW) e potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 45 sapatas de 700 mm, dois roletes superiores e sete roletes inferiores.

Dimensões: Lança de 5,70 m, Braço de 2,41 m, Comprimento de 9,64 m, Largura de 2,90 m, Altura de 3,04 m.

Faixa Operacional: Altura de Escavação de 9,77 m, Altura de Despejo de 6,89 m, Profundidade de Escavação de 6,01 m, Alcance Máximo de Escavação de 9,39 m.

Sistema Hidráulico: Bomba de pistão de capacidade variável com vazão máxima de 475 l/min. Composto com dois motores hidráulicos de deslocamento de pistão axial com freio de estacionamento e um motor hidráulico de giro de pistão axial com freio de retenção do giro.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Motoniveladora Komatsu modelo GD655-5; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm; peso operacional de 17.915 kg; lâmina de 4,3 m; ripper traseiro de 5 dentes, pneus 17.5x25 G2 16L, cabine tipo ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.20.90

FINAME: 2897023



Imagem Ilustrativa
Motoniveladora Komatsu - GD655-5



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 17.915 kg.

Lâmina: com deslocamento lateral hidráulico e dimensões de 4.320 mm x 660 mm x 19 mm.

Motor: 6 cilindros, turboalimentado, com potência bruta de 221 Hp (164,8 kW) e potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm.

Rodas: Dianteira e traseiras com mancais tipo rolamento cônicos, Pneus 17.5x25 G2 16L, Ângulo de inclinação das rodas dianteiras de 16°, Grau de oscilação de 32°.

Freios: a disco em banho de óleo, selados e de acionamento hidráulico.

Dimensões: Comprimento total de 10,57 m, Largura com lâmina de 4,32 m, Altura de 3,20 m, Distância entre eixos e centro de tandem de 6,48 m.

Faixa Operacional: Angulação lâmina de 28,5°; Capacidade da lâmina 4.800 mm (SAE) - lâmina de 2,9 m³ (SAE) Elevação máxima de 1.107 mm; Penetração máxima de 461 mm; ajuste máximo de inclinação de 505 mm Pressão sobre o solo de 46,1 kPa (sem ripper) / 49 kPa (com ripper).

Transmissão e Conversor de Torque: com lock-up para transmissão direta, 8 marchas para frente (44,3 km/h) e 4 marchas ré (40,3 km/h).

Sistema Hidráulico: centro fechado, com sensor de carga, bomba de pistões de vazão variável com vazão máxima de 200 l/m. Com válvula antidrift (retenção pilotada).

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo Compactador Tandem-Tandem Vibratório Dynapac modelo CC4200; fabricação nacional; motor Cummins QSB 4.5 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turbo alimentado, com potência de 110 Hp (82 kW) @ 2.200 rpm; peso operacional de 10.200 kg; largura de rolagem 1.730 mm; cabine ROPS/FOPS; tração em ambos cilindros; equipado com cilindros de diâmetro de 1.300 mm e largura de 1.730 mm.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 3179181



Imagem Ilustrativa
Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac - CC4200



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 10.200 kg – peso dos módulos dos cilindros (diant./tras.): 5.100/5.100 kg.

Largura de Rolagem: 1.730 mm.

Motor: Cummins QSB 4.5, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 110 Hp (82 kW) @ 2.200 rpm; Tanque de combustível de 240 l.

Dimensões: Comprimento 4,99 m, largura 1,87 m e altura 2,99 m.

Compactação: Força Centrífuga (alta e baixa amplitude) de 14.200 kgf (139 kN) / 9.390 kgf (92 kN); Amplitude Nominal (alta/baixa) de 0,8 mm/0,3 mm; Carga Estática Linear (diante/trás) de 29,5/29,5 kg/cm; Frequência de Vibração (alta/baixa amplitude) de 51 Hz/67 Hz; Capacidade do Tanque de Água de 900 l; Subida em Rampas de 45%; Velocidade de 0 a 12 km/h.

Sistema Hidráulico: Tração – composto por bomba e dois motores de pistão axial de vazão variável; Vibração – composto por duas bombas de pistão axial de deslocamento variável e dois motores de pistão axial de vazão constante; Direção – composto por bomba de engrenagem de vazão constante.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo compactador Dynapac modelo CA25PD; fabricação nacional; motor Cummins QSF 3.8 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turboalimentado, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm; peso operacional de 11.000 kg; largura de rolagem 2.130 mm; cabine ROPS/FOPS; equipado com cilindro composto por 150 patas e espessura de 20 mm tipo "pé-de-carneiro" para solos coesivos e semi-coesivos com tração direta no cilindro e no pneu.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 03757813



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Características:

Peso Operacional: 11.000 kg.

Peso Módulo Cilindro Dianteiro: 6.000 kg.

Largura de Rolagem: 2.130 mm.

Motor: Cummins QSF 3.8, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm.

Pneu: Trator 18,4 X 26 - 10 lonas.

Dimensões: Comprimento de 5,56 m, Largura de 2,25 m, Altura de 2,89 m.

Faixa Operacional: Amplitude Nominal (alta/baixa) de 2,0/1,1 mm; Frequência de Vibração (alta/baixa) de 30/30 Hz; Força Centrífuga (alta/baixa) de 270/149 kN; Impacto Dinâmico Total (alta/baixa) de 33.532/21.194 kgf; Carga Estática Lilinear de 25 kg/cm; Velocidade de 0 a 11 km/h; Oscilação Vertical de 9°; Subida em Rampa de 53%; Cilindro com 150 patas, largura de 2.130 mm, espessura de 20 mm e diâmetro de 1.498 mm.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0	1	840.000,00	840.000,00	19%
Motoniveladora Komatsu - GD655-5	1	1.290.000,00	1.290.000,00	19%
Carregadeira Komatsu - WA200-6	1	700.000,00	700.000,00	19%
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD	2	595.000,00	1.190.000,00	19%
Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac - CC4200	3	700.000,00	2.100.000,00	19%

"Confirme NCM, haverá redução na base de cálculo do ICMS, conforme apêndice XII, Anexo IX do Decreto 4.852/97."

Valor estimado do Investimento: Reais (R\$)	6.120.000,00	(SEIS MILHÕES, CENTO E VINTE MIL REAIS), podendo sofrer alterações.
---	--------------	---

2.2 Prazo de Validade da Proposta

10 dias. A partir da data do envio da proposta.

2.3 Condições de Pagamento

À vista ou financiado.

2.4 Prazo de Entrega

30 DIAS. A partir da data da assinatura do pedido, podendo sofrer alterações.

2.5 Local de Entrega

GOIANIA-GO

2.6 Termo de Garantia

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Motoniveladora Komatsu Mod. GD655-5

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac Mod. CC4200

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do numero de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo periodo de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 6



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiania - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Escavadeira Hidráulica Komatsu Mod. PC210-10M0

A Dynapac garante seus produtos por um período de 12 (doze) meses da data da Entrega Técnica, 2.000 (duas mil) horas de operação ou 18 (dezoito) meses da data de emissão da Nota Fiscal – o que expirar primeiro. Para itens cuja fabricação não seja própria, a Garantia Dynapac estará atrelada à análise do fabricante dos mesmos, como por exemplo: bombas de combustível, alternadores, motores de partida, bombas de óleo ou bombas d'água, demais periféricos de motores à combustão, pneus, carburadores, motores e sistemas hidráulicos diversos, motores elétricos ou à combustão, etc.

Rolo Compactador de Solo Dynapac Mod. CA25PD

O fabricante Komatsu, através do seu Distribuidor, garante o equipamento ora ofertado contra qualquer defeito de fabricação ou montagem, por um período de 01 ano, independente do número de horas trabalhadas. Carregadeiras e motoniveladoras terão para os pneus o mesmo período de garantia, e deverão ser tratadas diretamente com os distribuidores/revendedores autorizados dos respectivos fabricantes.

Carregadeira Komatsu Mod. WA200-6

2.7 Peças e Assistência Técnica

a) A DCCO possui amplo estoque de peças e componentes genuínos em sua matriz em Goiânia-GO, filiais em Brasília-DF, Palmas-TO, Araguaína-TO e Rio Verde-GO, disponibilizando profissionais altamente qualificados para prestar o melhor e mais completo serviço de assistência técnica e contrato de manutenção para a Máquina adquirida.

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA.

Tel.: null / null.

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



Documento assinado digitalmente

GEOVAN LEANDRO VIANA

Data: 17/03/2026 16:46:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Proposta: 4992/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 7



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br