

Cliente: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/CPF: 21.958.711/0001-43

Cidade: BELO HORIZONTE - MG

Proposta 4993/1-2026

Goiânia, 17/03/2026.

Prezado(s) Senhores(as),

A DCCO, distribuidora CUMMINS, KOMATSU, BOBCAT, DYNAPAC, MARGUI e EPIROC, vem apresentar proposta comercial, cujos itens seguem abaixo discriminados:

- Carregadeira Komatsu - WA200-6
- Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0
- Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow
- Minicarregadeira Bobcat - S570
- Motoniveladora Komatsu - GD655-5
- Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD
- Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac - CC4200
- Trator de Esteiras Komatsu - D61EX-23M0
- Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Além de dispormos dos melhores equipamentos do mercado, disponibilizamos ainda, condições técnicas, comerciais e a melhor solução para a necessidade do seu negócio, apresentando a seguir, nossos diferenciais:

- Prêmios em vendas reconhecidos pela Cummins;
- Equipe comercial e de engenharia de aplicação capacitadas;
- Amplo estoque para reposição de peças genuínas;
- Locação de Grupos Geradores, Plataformas Aéreas e Torres de Iluminação em território nacional;
- Fornecimento de Energia Limpa através de soluções fotovoltaicas;
- Assistência técnica especializada;
- Atendimento pós-venda diferenciado;
- Amplas instalações e ferramental adequado;
- Certificação ISO 9001 e Great Place To Work.

Gratos por sua consulta e certos de que podemos oferecer o melhor equipamento e suporte para o seu negócio, adiante, apresentaremos a descrição dos equipamentos solicitados.



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010

Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990

SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090

Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797

Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Consultor(a): GEOVAN LEANDRO VIANA

Fone: /

E-mail: geovan.viana@dcco.com.br



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br



/dcco_oficial

1. Descrição do(s) Equipamento(s):

A fresadora é uma máquina utilizada para remover uma camada superficial do asfalto ou outros tipos de piso. Desta forma, este implemento pode facilitar a reciclagem e manutenção do piso. Existe também a possibilidade de microfresagem, que deixa pequenos frisos no solo para conferir mais aderência. Ideal para serviços em obras de infraestrutura urbana e rodoviária, seu deslocamento lateral permite fresar facilmente próximo a bueiros, meios-fios e outros obstáculos. Possui como diferencial os bits ideais que realizam as ranhuras adequadas ao recapeamento do asfalto.

NCM: 8465.92.11

FINAME: NÃO TEM FINAME



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Fresadora de Asfalto Bobcat - Planer 24" - High Flow

Características:

Peso Operacional: 732 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.206 mm, Largura máxima de 1.846 mm, Altura de 894 mm.

Faixa Operacional: Profundidade máxima de corte de 152 mm, Profundidade mínima de corte de 0 mm, Largura máxima do tambor de 610 mm, Deslocamento lateral de 757 mm, Ângulo máximo de corte de 15°, Distância de aplainamento ao lado do meio-fio de 2.067 mm, Diâmetro do tambor de 451 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Alta Vazão (High Flow). Faixa de vazão mínima de 83,3 l/m e máxima de 151,4 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 1



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

A vassoura SB Paladin realiza tarefas de limpeza leve e pesada em construções, indústrias e cidades. Tem duas bidirecionais que varrem para frente para coletar a sujeira. Também é reversível para varrer em áreas pequenas e apertadas. Os motores de acionamento direto eliminam correntes e rodas dentadas. O material é acoplado rapidamente e armazenado para um eficiente processo de limpeza. Acoplada facilmente em mini carregadeiras, as vassouras SB Paladin conseguem varrer ao lado de muros, calçadas e obstáculos, proporcionando maior agilidade e produtividade ao seu trabalho.

NCM: 8431.49.29

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa

Vassoura Recolhedora Hidráulica Paladin - Sweeper SB60 - Standard Flow

Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 433 kg.

Dimensões: Comprimento de 1.550 mm, Largura de 1.890 mm.

Faixa Operacional: Capacidade caixa coletora de 0,39 m³, Operação para frente e para trás, Diâmetro da escova de 660 mm, Largura da escova de 1.520 mm.

Sistema Hidráulico: Sistema de Vazão Padrão. Faixa de vazão mínima de 57 l/m.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 2



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Minicarregadeira de direção deslizante Bobcat, série M, modelo S570; importada; motor Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, turboalimentado, com potência de 61 Hp (45,5 kW) @ 1.425 rpm; peso operacional de 2.900 kg; capacidade da caçamba de 68" (0,40 m³); cabine ROPS/FOPS; pneu 10x16.5.

NCM: 8429.51.19

FINAME: NÃO TEM FINAME



Imagem Ilustrativa
Minicarregadeira Bobcat - S570



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 2.900 kg.

Capacidade Operacional: 885 kg.

Carga de Tombamento: 1.769 kg.

Motor: Kubota V2607-DI-TE3B-BC-2, 4 cilindros, com potência bruta de 61 Hp (45,5 kW) e potência líquida de 58,1 Hp (43,3 kW) @ 1.425 rpm. Tanque de combustível de 93,7 l.

Dimensões: Comprimento de 2,65 m, Largura de 1,72 m, Altura livre em relação ao solo de 0,18 m; Altura de 1,97 m.

Capacidade Operacional: Velocidade de deslocamento de 11,8 km/h (opcional 2 velocidades: 17,3 km/h). Altura de elevação de despejo (pino da caçamba) de 3.023 mm. Elevação vertical do braço. Raio de giro de 2.024 mm. Ângulo de despejo da caçamba de 42°. Subida em rampas de 24°.

Conforto/Segurança: Cabine ROPS/FOPS e ar-condicionado (opcional). Faróis de trabalho dianteiros e traseiros. Alarme de ré e buzina. Equipada com alavanca ou joystick (opcional). Equipada com controle de deslocamento.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba tipo pistão com capacidade padrão de 64,7 l/min ou com sistema opcional de alta vazão (High Flow) de 101,1 l/min. Pressão do sistema hidráulico de 3.500 psi.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 3



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Trator de esteiras Komatsu modelo D61EX-23M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 168 Hp (125 kW) @ 2.200 rpm; peso operacional de 19.770 kg; lâmina de 3,8 m³ (SAE); sapatas de 600 mm, cabine ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.11.90

FINAME: 3185508



Imagem Ilustrativa
Trator de Esteiras Komatsu - D61EX-23M0



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 19.770 kg.

Capacidade da Lâmina / Tipo: 2,9 m³ (SAE) / Power Angle Tilt.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 170 Hp (127 kW) e potência líquida de 168 Hp (125 kW) @ 2.200 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 8 roletes inferiores, com 46 sapatas tipo garra simples (altura 57,5 mm) de 600 mm de largura.

Dimensões: Comprimento de 5,48 m, Largura de 3,86 m, Altura livre em relação ao solo de 390 mm; Altura de 3,18 m.

Faixa Operacional: Comprimento da lâmina 5.480 mm - lâmina de 3,8 m³ (SAE), Elevação máxima de 1.025 mm; Penetração máxima de 580 mm; ajuste máximo de inclinação de 515 mm, Pressão sobre o solo de 50,4 kPa (com lâmina e cabine ROPS).

Transmissão: Hidrostática, uma bomba e dois motores com seleção de velocidades.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba tipo pistão com capacidade de 171 l/min na rotação nominal.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 4



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Carregadeira de rodas Komatsu modelo WA200-6; fabricação nacional; motor SAA4D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turbo alimentado, com potência líquida de 126 Hp (94 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 10.515 kg; capacidade da caçamba de 2,1 m³; cabine ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.51.99

FINAME: 3197055



Imagem Ilustrativa
Carregadeira Komatsu - WA200-6



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 10.515 kg.

Capacidade da Caçamba: 2,1 m³.

Motor: 4 cilindros, com potência bruta de 128 Hp (95,2 kW) e potência líquida de 126 Hp (94 kW) @ 2.000 rpm.

Pneu: Pneus medida/tipo 17.5-25 L2 16 lonas.

Dimensões: Comprimento de 7,03 m, Largura de 2,55 m, Altura livre em relação ao solo de 0,45 m; Altura de 3,11 m, Altura do pino da caçamba de 3,63 m.

Faixa Operacional: Altura livre de despejo de 2,65 m, Altura operacional de 4,88 m, Raio de giro de 5,89 m, Carga estática de tombamento em linha reta de 9.245 kg, Força de desagregação de 8.465 kgf.

Transmissão: Hidrostática, uma bomba e dois motores com seleção de velocidades.

Sistema Hidráulico: Sistema direcional composto de bomba de engrenagens com capacidade de 85 l/min na rotação nominal; Sistema de controle de carregadeira composto de bomba de engrenagens com capacidade de 54 l/min.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 5



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU

Bobcat

DYNAPAC

Epiroc

GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Escavadeira hidráulica Komatsu modelo PC210-10M0; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão PROCONVE/MAR-1, sistema de injeção de combustível direta em múltiplos estágios, turboalimentado, com potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm; peso operacional de 21.650 kg; capacidade da caçamba de 1,2 m³; cabine ROPS/FOPS; câmera traseira; rádio AM/FM; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.52.19

FINAME: 3728174



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Escavadeira Hidráulica Komatsu - PC210-10M0

Características:

Peso Operacional: 21.650 kg.

Capacidade da Caçamba: 1,2 m³.

Motor: 6 cilindros, com potência bruta de 165 Hp (123 kW) e potência líquida de 165 Hp (123 kW) @ 2.000 rpm.

Material Rodante: composto, cada lado, por 45 sapatas de 700 mm, dois roletes superiores e sete roletes inferiores.

Dimensões: Lança de 5,70 m, Braço de 2,41 m, Comprimento de 9,64 m, Largura de 2,90 m, Altura de 3,04 m.

Faixa Operacional: Altura de Escavação de 9,77 m, Altura de Despejo de 6,89 m, Profundidade de Escavação de 6,01 m, Alcance Máximo de Escavação de 9,39 m.

Sistema Hidráulico: Bomba de pistão de capacidade variável com vazão máxima de 475 l/min. Composto com dois motores hidráulicos de deslocamento de pistão axial com freio de estacionamento e um motor hidráulico de giro de pistão axial com freio de retenção do giro.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 6



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Motoniveladora Komatsu modelo GD655-5; fabricação nacional; motor SAA6D107E-1 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3, sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail, turboalimentado, com potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm; peso operacional de 17.915 kg; lâmina de 4,3 m; ripper traseiro de 5 dentes, pneus 17.5x25 G2 16L, cabine tipo ROPS/FOPS; com sistema de rastreamento / telemetria por satélite livre de mensalidade - KOMTRAX® - que fornece informações como consumo, regime de operação, códigos de falha, controle de manutenções, entre outros recursos e relatórios para melhor gestão de seu equipamento.

NCM: 8429.20.90

FINAME: 2897023



Imagem Ilustrativa
Motoniveladora Komatsu - GD655-5



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 17.915 kg.

Lâmina: com deslocamento lateral hidráulico e dimensões de 4.320 mm x 660 mm x 19 mm.

Motor: 6 cilindros, turboalimentado, com potência bruta de 221 Hp (164,8 kW) e potência líquida de 218 Hp (162,5 kW) @ 2.100 rpm.

Rodas: Dianteira e traseiras com mancais tipo rolamento cônicos, Pneus 17.5x25 G2 16L, Ângulo de inclinação das rodas dianteiras de 16°, Grau de oscilação de 32°.

Freios: a disco em banho de óleo, selados e de acionamento hidráulico.

Dimensões: Comprimento total de 10,57 m, Largura com lâmina de 4,32 m, Altura de 3,20 m, Distância entre eixos e centro de tandem de 6,48 m.

Faixa Operacional: Angulação lâmina de 28,5°; Capacidade da lâmina 4.800 mm (SAE) - lâmina de 2,9 m³ (SAE) Elevação máxima de 1.107 mm; Penetração máxima de 461 mm; ajuste máximo de inclinação de 505 mm Pressão sobre o solo de 46,1 kPa (sem ripper) / 49 kPa (com ripper).

Transmissão e Conversor de Torque: com lock-up para transmissão direta, 8 marchas para frente (44,3 km/h) e 4 marchas ré (40,3 km/h).

Sistema Hidráulico: centro fechado, com sensor de carga, bomba de pistões de vazão variável com vazão máxima de 200 l/m. Com válvula antidrift (retenção pilotada).

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 7



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo Compactador Tandem-Tandem Vibratório Dynapac modelo CC4200; fabricação nacional; motor Cummins QSB 4.5 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turbo alimentado, com potência de 110 Hp (82 kW) @ 2.200 rpm; peso operacional de 10.200 kg; largura de rolagem 1.730 mm; cabine ROPS/FOPS; tração em ambos cilindros; equipado com cilindros de diâmetro de 1.300 mm e largura de 1.730 mm.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 3179181



Imagem Ilustrativa
Rolo Tandem-Tandem para Asfalto Dynapac - CC4200



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Características:

Peso Operacional: 10.200 kg – peso dos módulos dos cilindros (diant./tras.): 5.100/5.100 kg.

Largura de Rolagem: 1.730 mm.

Motor: Cummins QSB 4.5, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 110 Hp (82 kW) @ 2.200 rpm; Tanque de combustível de 240 l.

Dimensões: Comprimento 4,99 m, largura 1,87 m e altura 2,99 m.

Compactação: Força Centrífuga (alta e baixa amplitude) de 14.200 kgf (139 kN) / 9.390 kgf (92 kN); Amplitude Nominal (alta/baixa) de 0,8 mm/0,3 mm; Carga Estática Linear (diante/trás) de 29,5/29,5 kg/cm; Frequência de Vibração (alta/baixa amplitude) de 51 Hz/67 Hz; Capacidade do Tanque de Água de 900 l; Subida em Rampas de 45%; Velocidade de 0 a 12 km/h.

Sistema Hidráulico: Tração – composto por bomba e dois motores de pistão axial de vazão variável; Vibração – composto por duas bombas de pistão axial de deslocamento variável e dois motores de pistão axial de vazão constante; Direção – composto por bomba de engrenagem de vazão constante.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 8



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

Rolo compactador Dynapac modelo CA25PD; fabricação nacional; motor Cummins QSF 3.8 que atende os níveis de emissão EPA TIER 3; sistema de injeção de combustível direta tipo Common Rail; turboalimentado, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm; peso operacional de 11.000 kg; largura de rolagem 2.130 mm; cabine ROPS/FOPS; equipado com cilindro composto por 150 patas e espessura de 20 mm tipo "pé-de-carneiro" para solos coesivos e semi-coesivos com tração direta no cilindro e no pneu.

NCM: 8429.40.00

FINAME: 03757813



Para mais informações técnicas, acesse o QR code

Imagem Ilustrativa
Rolo Compactador de Solo Dynapac - CA25PD

Características:

Peso Operacional: 11.000 kg.

Peso Módulo Cilindro Dianteiro: 6.000 kg.

Largura de Rolagem: 2.130 mm.

Motor: Cummins QSF 3.8, Tier 3, turbo alimentado, refrigerado à água, 4 cilindros, com potência de 130 Hp (97 kW) @ 2.500 rpm.

Pneu: Trator 18,4 X 26 - 10 lonas.

Dimensões: Comprimento de 5,56 m, Largura de 2,25 m, Altura de 2,89 m.

Faixa Operacional: Amplitude Nominal (alta/baixa) de 2,0/1,1 mm; Frequência de Vibração (alta/baixa) de 30/30 Hz; Força Centrífuga (alta/baixa) de 270/149 kN; Impacto Dinâmico Total (alta/baixa) de 33.532/21.194 kgf; Carga Estática Lilinear de 25 kg/cm; Velocidade de 0 a 11 km/h; Oscilação Vertical de 9°; Subida em Rampa de 53%; Cilindro com 150 patas, largura de 2.130 mm, espessura de 20 mm e diâmetro de 1.498 mm.

Os dados e especificações completas do equipamento podem ser conferidos através do folheto técnico disponível no QR Code acima e/ou disponível no site ou com nossos consultores. Configurações fora do equipamento padrão estarão destacadas no campo de **OBSERVAÇÕES FINAIS** desta mesma proposta.

2. Condições Comerciais

2.1 Preço discriminado da(s) Máquina(s):

Descrição	Qtde	Vlr. Unit.	Vlr. Total	ICMS
-----------	------	------------	------------	------

Proposta: 4993/1-2026

www.dcco.com.br

Página: 9



REVENDA AUTORIZADA E EXCLUSIVA



KOMATSU



Bobcat



DYNAPAC



Epiroc



GRIPMASTER

Goiânia - GO | 62 3269-1010
Rua dos Guatambús, S/N,
Quadra QC-02, Lote 09, Sítio Recreio
Mansões Bernardo Sayão

Brasília - DF | 61 3233-0990
SAAN, Qd. 01, nº 1.175

Palmas - TO | 63 3232-9090
Alameda 05, Qd. 1.012 Sul,
nº 17, Plano Diretor Sul

Rio Verde - GO | 64 3613-0797
Av. Cap. Miguel Câmara,
Qd. U, Lt. 03, Cid. Nova Aliança

dcco.com.br

